

gen-18

POLIVAC

Descrizione

Sigillante elastoplastico preformato, permanentemente appiccicoso, per la realizzazione di giunzioni resistenti alla luce, con ottima tenuta all'aria e all'acqua.

Impieghi

Idoneo per ricerca fughe negli impianti a vuoto, riparazione temporanea di microfessure o crepe. Consente anche di evitare fastidiose vibrazioni.

Buona adesione su vetro, metallo.

Imballo

Confezioni plurifilo; misure:

Polivac 10x3x300x10 fili

Polivac 10x3x300x60 fili

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio
Peso Specifico	1,75 g/cm ³
Penetrazione (cono 300g/20°-26°C)	6,5 - 9,5 mm
Contenuto sost. volatili	< 0,5 %
Assorbimento acqua	trascurabile
Temperature all'applicazione	> 10 °C
Temperature operative	-30 ÷ 70 °C

Applicazione

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte e pulite; in particolare per rimuovere unto o grasso è possibile utilizzare solventi sgrassanti.

Dato il carattere elastoplastico, il Polivac deve lavorare in leggera compressione.

Stoccaggio

Conservare in confezioni integre, ambienti asciutti e freschi.

Note particolari

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.